

ACC0103

BARRIERE PIVOTANTE SANS SUPPORT DE LISSE • JUSQU'À 6M



DESCRIPTION DU PRODUIT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol : 1.000 mm **Largeur de passage :** de 1.500 à 6.000 mm

Fixation : à sceller / sur platines - à gauche ou à droite sans support de lisse

Support principal : acier diam. 101,6 x 2,9 mm - avec tube rotatif en acier diam. 121 x 4 mm laqué RAL 3020

Lisse : aluminium rectangulaire 86 x 46 mm

Système de verrouillage : pré-percé pour cadenas (non fourni) - rotation avec verrouillage à 90°

OPTIONS DISPONIBLES

Boitier serrure cylindre européen sur support principal (1), Boitier serrure cylindre européen et serrure pompier sur support principal (2), clé prisonnière sur cylindre européen, ridelle de protection 1 ou 2M (3), gabarit de scellement pour support principal (4), kit de fixation pour panneau sur lisse (5)



①



②



③



④



⑤

LISSE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM



Profilé extrudé 86 x 46 mm • Equipé en partie supérieure avec protection anti-assise et rainure pour accessoires • Laquage ÉPOXY de haute qualité en RAL 9010 HR (blanc semi mat) • Plusieurs bandes réflectos rouges de 0,5 m 3MTM

NOTICE DE MONTAGE (ANNEXE)

